



EAN: 4015474257474

[static.hansa.com/04180340](http://static.hansa.com/04180340)

- Řešení pro sprchy
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Eco funkce pro omezení průtoku vody, Hlavová sprcha, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Antivandal provedení, Flexibilní délka / Lze zkrátit
- Hranatá rozeta
- 1 proud



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **12.0 l/min**

### Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**  
 Zdroj teplé vody **max. +65°C**  
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**  
 Velikost přípojky **G1/2**  
 Projection **400 mm**  
 Materiál **Mosaz**

### Předpisy

Třída hlučnosti **II (ISO 3822)**

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**  
 EPD **EPD-IES-0020988**

### Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **17,44**  
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **1,22**  
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,64**  
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **19,58**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **11,93**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1104,00**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,04**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,01**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-3,03**

