



- Nástěnná montáž
- Chrom
- Ruční sprcha, Držák sprchy, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Sprchová hadice (1250 mm), Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Masáž - Silný proud vody díky otočným tryskám, Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Koncovka hadice s ochranou proti překroucení
- 3 proudy

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU

| | |
|--|-------------------|
| Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) | 12.0 l/min |
|--|-------------------|

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Zdroj teplé vody | max. +65°C |
| Pracovní tlak | 0.5-5 bar |
| Velikost přípojky | G1/2 |
| Materiál | Mosaz/Kompozit |

PŘEDPISY

| | |
|-----------------|---------------------|
| Norma EN | EN1112 |
| Třída hlučnosti | I (ISO 3822) |

SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ

| | |
|--------------------|------------------|
| Prohlášení o shodě | DoC |
| EPD | S-P-06395 |

UDRŽITELNOST

| | |
|-------------------------------|----------------|
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 4,14 |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | 0,17 |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | 2110,00 |
| EPD module C1 (kg CO2 eq.) | 0,01 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | 0,01 |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | 0,80 |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | 0,19 |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | -1,43 |

