



- Chrom
- Eco funkce pro omezení průtoku vody, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo
- 1 proud

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### VLASTNOSTI PRŮTOKU

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **9.0 l/min**

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj teplé vody **max. +65°C**  
 Pracovní tlak **0.5-5 bar**  
 Velikost přípojky **G1/2**  
 Materiál **Kompozit**

### PŘEDPISY

Norma EN **EN 1112**  
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

### SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ

ABP **P-IX 39136/IA**  
 Prohlášení o shodě **DoC**  
 EPD **S-P-06395**

### UDRŽITELNOST

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **1,63**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,07**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1582,50**  
 EPD module C1 (kg CO2 eq.) **0,00**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,00**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,31**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,07**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-0,56**

