44680113 HANSA BASICJET RUČNÍ SPRCHOVÁ SOUPRAVA

EAN: **4057304002526** static.hansa.com/44680113




- Nástěnná montáž
- Chrom
- Eco funkce pro omezení průtoku vody
- Ruční sprcha
- Držák sprchy
- Sprchová hadice (1750 mm)
- Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- 1 proud


EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU	
Průtokové množství při 3 bar	**18.0 l/min**
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	**15.0 l/min**
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Zdroj teplé vody	**max. +65°C**
Pracovní tlak	**0.5-5 bar**
Velikost přípojky	**G1/2**
Materiál	**Kompozit**
PŘEDPISY	
Norma EN	**EN 1112, EN 1113**
SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ	
Prohlášení o shodě	**DoC**
EPD	**S-P-06395**
UDRŽITELNOST	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**3,51**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,15**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2637,50**
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,68**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,16**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-1,21**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.11.2026


ø 95
23
G 1/2


600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
44680113
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5