




EAN: 4057304002991  
[static.hansa.com/51562293](http://static.hansa.com/51562293)



- Kuchyně
- Jednopáková s bočním ovládním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- $\varnothing$  35 mm keramická kartuše pro ovládní teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

### Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**  
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**  
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**  
 Velikost přípojky **G3/8**  
 Projection **200 mm**  
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**  
 Materiál **Mosaz**  
 Rozsah otáčení výtokového ramene **120° (60° / 0°)**

### Předpisy


Norma EN **EN 817**  
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválení a Prohlášení

DVGW **NW-6506BP0361**  
 ABP **P-IX 38495/IA**  
 Prohlášení o shodě **DoC**



## Náhradní díly



### SP51562293

	Název	Kód
01	Vysoký výtokové rameno Ukončeno	59914435
02	Aerator, M22x1 STD CC A	59914436
03	Omezovač, 60°/0°	59914264
03	Omezovač, 120° Ukončeno	59914429
04	Těsnění výtokového ramene	59914431
05	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
06	Upevňovací matice, M40x1, SW30	1003409V
07	Temperature adjustment limiter Ukončeno	59912325
08	Krytka, 33x3 mm	59912504
09	Páka Ukončeno	59914430
10	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
11	Upevňovací set	59910749
12	Upevňovací destička	59910008