




EAN: 4057304020032

[static.hansa.com/5480210733](http://static.hansa.com/5480210733)



- Umyvadlo
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Černá matná
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Rám růžice, Hranatá rozeta



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	<b>6.0 l/min</b>

### Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	<b>max. +80°C</b>
Pracovní tlak	<b>0.5-10 bar</b>
Velikost přípojky	<b>G1/2</b>
Projection	<b>179 mm</b>
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	<b>AA</b>
Materiál	<b>Mosaz</b>

### Předpisy


Norma EN	<b>EN 817</b>
----------	---------------

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

### Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>5,33</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,25</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>0,50</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>6,09</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,17</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>1854,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,05</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-4,33</b>



## Náhradní díly

### SP5480210733

	Název	Kód
01	Aerator a klíč, PCA 1.5 gpm Černá matná	1012273V-33
02	Páka, 4.0 Černá matná	1014994V-33

