



- Nástěnná montáž
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Sprchová hadice (1500 mm), Eco funkce pro omezení průtoku vody
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury, Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty, Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty
- Etážky
- 3 proudy

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU

Úsporný průtok při 3 bar	9.6 l/min
Průtokové množství při 3 bar	11.4 l/min

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Kompozit

PŘEDPISY

Norma EN	EN 1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	-----

